

Pro-serien

Vannkjølere som plasseres i underskap og kobles direkte til vannforsyningen. Velg deretter i vårt sortiment av tappetårn, og du har et komplett integrert vannsystem.

- Fire ulike kapasiteter, som imøtekommer kravene til alle virksomheters størrelser og behov.
- Miljøvennlig kjølemedium (R290/R600).
- Tørrblokk-kjøleteknologi for kontinuerlig kaldt vann, noe som gjør dem svært effektive for sin størrelse.



Tekniske spesifikasjoner



Valgmuligheter

Kaldt	Kullsyreholdig
*	
*	☉
*	☉

Spesifikasjoner

Modell	Pro1 Eco	Pro2 XLEco	Pro2 XXL Eco
Mål BxDxH	246 x 328 x 302 mm	277 x 399 x 409 mm	350 x 368 x 549 mm
Vekt	18 kg	32 kg	48 kg
Kabinett	Svartlakkert plate		

Teknologi og ytelse

Kjølemedium	R600a	R290	R290
Kjøleteknikk	Tørrblokk		
Tappekapasitet	≤ 150 l/h	Kaldt ≤150 l/t / Kullsyre ≤120 l/h	≤ 270 l/t
Kjølekapasitet (Δt-10°)	≤ 28-30 l/h	≤ 40-45 l/h	≤ 85-95 l/h
Maksimalt strømforbruk	115 W	480 W	530 W
Kompressorytelse	1/8 hk	1/4 hk	1/3 hk

Installasjonskrav

Strømforsyning	230 V / 10 A
Vannkobling	1/2" utvendig gjenge

CulliganTM
Water you love.

